

datenblatt
druckdatenerstellung



datenblatt

druckdatenerstellung

01 datenübermittlung

- per FTP in Form einer Zip oder Rar-Datei mit der Bezeichnung „Auftraggeber_Auftragsnr_Projekname.zip“ oder
- per E-Mail in Form einer Zip oder Rar-Datei, die eine Dateigröße von 15MB nicht überschreitet oder
- per Datenträger (CD, DVD oder Blu-ray)
- per Datentransfer von Kundenseite über WeTransfer oder Dropbox

02 dateiformate

Bitte liefern Sie uns:

- ein offenes Layoutdokument (CMYK, inkl. aller notwendigen Verknüpfungen, die Schriften in Pfade konvertiert) und ein daraus generiertes PDF (Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne die procedes-id PDF-Export-Settings für InDesign zur Verfügung.)

oder

- ein Photoshop-TIFF (CMYK) sowie
- ein farbverbindliches Proof und ein inhaltsverbindliches Ansichts-JPG zur Kontrolle



03 farbigkeit

Wir akzeptieren Druckdaten im CMYK-Farbraum, da unsere Digitaldrucksysteme im 4- bzw. 6-Farbmodus (CMYK + Light Cyan und Light Magenta) drucken. Bitte verwenden Sie das CMYK-Profil „ISOcoated_v2_eci.icc“. Sie finden es als kostenlosen Download auf www.eci.org/de/downloads.

RGB- und Graustufen-Bilder werden von uns automatisch in CMYK umgewandelt. Pantone C, HKS K und RAL sind standardisierte Bezeichnungen für Sonderfarben. Sonderfarben, die eine nicht standardisierte Bezeichnung haben, werden von uns automatisch in CMYK umgewandelt.

04 fehlervermeidung

Achten Sie darauf, dass die Farbe Weiß nicht überdruckend angelegt ist. Andernfalls wird weiße Schrift auf dem Fond nicht ausgespart und ist so im Druckprodukt nicht mehr zu sehen. Aktivieren Sie beim Arbeiten in InDesign und Illustrator die Überdruckenvorschau, um dies zu vermeiden.

05 systeme, programme und daten

Wir arbeiten mit: MAC OS X 10.10 (Yosemite) und Adobe Creative Cloud (CC)

06 zusätzliche Informationen

- Farben werden je nach Medium unterschiedlich wiedergegeben und sind auf einigen Materialien (wie z.B. Textilien) nur begrenzt darstellbar. Um sicher zu gehen, dass wir Ihren Farbvorstellungen entsprechend drucken, benötigen wir eine farbverbindliche Vorlage (Proof, basierend auf Ugra/Fogra-Medienkeil), die von den gelieferten Daten erstellt wurde, bzw. die entsprechenden Pantone/HKS-Angaben. Fehlen Vorlage oder Farbangaben, wird produziert wie die Daten angelegt sind. Reklamationen werden nicht anerkannt.
- Auf Anfrage können Sie von uns einen Pantone/HKS-Farbchart bzw. ein Muster auf dem entsprechenden Material erhalten.
- Wenn bedruckte Säume (z.B. bei Fahnen) gewünscht sind, sollten diese in Absprache mit dem Projektleiter direkt angelegt werden.
- Bitte beachten Sie, dass es bei Abweichungen von unserem Datenblatt zu kostenpflichtigen Anpassungen und damit verbundenen Terminverschiebungen kommen kann.

07 Banner mit Flachkeder

- **Farbigkeit:** CMYK
- **Saumzugabe:** umlaufend 1,5 cm um das Nettoformat
- **Bildauflösung:** Grundsätzlich gilt: Je mehr Pixel, desto feiner der Druck.
Großformatdrucke (> 5m²) - mindestens 35 ppi, maximal 120 ppi
Kleinformatdrucke (< 5m²) - mindestens 70 ppi, maximal 120 ppi
(jeweils bei einer Ausgabegröße von 1:1)
- **Ausgabegröße:** Druckdaten im Maßstab von 1:1 oder 1:10

Bedenken Sie, dass ein Maßstab von 1:10 bei einer Datei mit über 508 cm Seitenlänge

unumgänglich ist, da größere Formate in den meisten Programmen nicht unterstützt bzw. keine Druckdaten aus diesen generiert werden können.



Nettoformat/Sichtmaß

umlaufend 1,5 cm Saumzugabe

Bitte beachten Sie, dass sich Ihre bestellten Maße auf das Nettoformat beziehen.





procedes i-d
interior design gmbh

flughafenstraße 4a
27809 lemwerder

phone +49. 421. 69 352 - 50
fax +49. 421. 69 352 - 54

mail info@procedes-i-d.de
web www.procedes-i-d.de